

移动类

HBV4306 轻便式防爆工作灯  额定功率: 3x3W 防护等级: IP65 防爆标志: Ex d IIC T6 工作时间: 强光 ≥ 8h, 工作光 ≥ 16h 重量: 1.45kg 外形尺寸: 160x130x270mm	HBV4307 轻便式防爆工作灯  额定功率: 9W 防护等级: IP65 防爆标志: Ex d IIC T6 工作时间: 强光 ≥ 8h, 工作光 ≥ 16h 重量: 2kg 外形尺寸: 165x145x270mm	HBV4308 轻便式防爆工作灯  额定功率: 12W 防护等级: IP66 防爆标志: Ex dIb IIC T6 工作时间: 强光 ≥ 9h, 工作光 ≥ 12h 重量: 1.5kg 外形尺寸: φ80x300mm	HBV4309 多功能防爆工作灯  额定功率: 12W 防护等级: IP65 防爆标志: Ex dIb IIC T6 工作时间: 强光 ≥ 16h 重量: 1.6kg 外形尺寸: 134x140x287mm
HV3304 多功能磁力工作灯  额定功率: 3x3W 防护等级: IP65 工作时间: 强光 ≥ 8h, 工作光 ≥ 16h 重量: 0.93kg 外形尺寸: 215x86x189mm	HV3305 多功能磁力工作灯  额定功率: 3W 防护等级: IP66 工作时间: 工作光 ≥ 16h 重量: 0.5kg 外形尺寸: 194x74x115mm	HV3305B 多功能磁力工作灯  额定功率: 3W 防护等级: IP66 工作时间: 工作光 ≥ 16h 重量: 0.8kg 外形尺寸: 220x85x125mm	HV3306 多功能磁力工作灯  额定功率: 9W 防护等级: IP66 工作时间: 强光 ≥ 8h 重量: 1.5kg 外形尺寸: 165x145x20mm
HBV4101C 防爆泛光工作灯  额定功率: 30W 防护等级: IP65 防爆标志: Ex de IIC T4 放电时间: 强光 ≥ 15H, 工作光 ≥ 30H 重量: 14.5kg 外形尺寸: 220x246x64mm	HBV4103 便携式防爆工作灯  额定功率: 27W 防护等级: IP65 点光模式: 聚光+泛光 工作时间: 强光 ≥ 8H, 工作光 ≥ 16H 重量: 7kg 外形尺寸: 435x210x240mm	HBV4105 便携式防爆工作灯  额定功率: 20-30W 防护等级: IP66 防爆标志: Ex de IIC T6 工作时间: 强光 ≥ 8H, 工作光 ≥ 16H 重量: 3.4kg 外形尺寸: 255x167x343mm	HBV4107 便携式防爆工作灯  额定功率: 50-80W 防护等级: IP66 点光模式: 聚光或泛光(可选) 防爆标志: Ex de mb IIC T6 重量: 4.8kg 外形尺寸: 367x242x374mm
HXF3105 便携式移动工作灯  额定功率: 24W(聚光)+ 45W(泛光) 额定电压: DC12V 工作时间: 聚光10h/泛光7.5h 充电时间: 8h~10h 升降高度: 1.9m 外形尺寸: 465x290x1900mm	HXF3106 LED轻便式工作灯  额定功率: 35W(LED) 额定电压: DC21.6V 电池容量: 13Ah 工作时间: 强光5h 升降高度: 2.3m 防护等级: IP65 警示功能: 红蓝色 外形尺寸: 510mmx220mmmm	HYZS3606 便携式移动工作灯  额定功率: 2x150W(金卤灯) 额定电压: AC220V 发电机功率: 2KW(雅马哈发电机) 油箱容量: 4.2L 工作时间: 6h 升降高度: 2.8m 外形尺寸: 580x300x480mm(杆子最低1.4米)	HYZS3609 便携式移动工作灯  额定功率: 2x48W(LED) 额定电压: AC220V 发电机功率: 0.7KW(数码静音发电机) 油箱容量: 1.5L 工作时间: 5.5h 升降高度: 2.5m 外形尺寸: 485x340x720mm
HYZS3603 全方位移动照明灯  额定功率: 4x500W/4x1000W(飞利浦碘钨灯头) 额定电压: AC220V 发电机功率: 2KW/SKW(本田汽油发电机) 油箱容量: 15L/25L 升降高度: 1.8-4.5m 重量: 45kg/85kg 外形尺寸: 1850x500x840/1850x600x880mm	HYZS3603L 全方位移动照明灯  额定功率: 4x100W(LED灯头) 额定电压: AC220V 发电机功率: 2KW 油箱容量: 15L 工作时间: 一次性挂满燃油13h 升降高度: 1.8-4.5m 重量: 45kg 外形尺寸: 1850x500x840mm	HYZS3605 全方位移动照明灯  额定功率: 4x200W(LED灯头) 额定电压: AC220V 发电机功率: 2KW 油箱容量: 15L 工作时间: 一次性挂满燃油13h 升降高度: 1.8-4.5m 重量: 126kg 外形尺寸: 750x560x2380mm	HYZS3608 大功率月球灯  额定功率: 1x1000/2x1000W(飞利浦碘钨灯) 额定电压: AC220V 发电机功率: 2KW 油箱容量: 15L 工作时间: 一次性挂满燃油13h 升降高度: 1.8-4.5m 重量: 86kg 外形尺寸: 750x500x1530mm
HYZS3600 移动升降照明灯塔  额定功率: 4x1000W(金卤灯) 额定电压: 220V 发电机功率: 7KW(柴油) 油箱容量: 100L 工作时间: 一次性挂满燃油60h 升降方式: 手摇升降 重量: 920kg 外形尺寸: 2700x1600x1650mm	HYZS3600D 移动升降照明灯  额定功率: 4x1000W(金卤灯) 额定电压: 220V 发电机功率: 6KW(柴油) 油箱容量: 100L 工作时间: 一次性挂满燃油60h 升降方式: 液压升降 重量: 910kg 外形尺寸: 2220x1260x2200mm	HYZS3600GL 自动装卸照明灯塔  额定功率: 2x320W(LED)+ 2x1000W(金卤灯) 额定电压: 220V 发电机功率: 5KW(汽油) 油箱容量: 42L 升降方式: 气动 升降高度: 7m, (10m定制) 重量: 700kg 外形尺寸: 1340x1390x1300mm	HYZS3600L 自动装卸移动照明  额定功率: 4x550W(LED) 额定电压: 220V 发电机功率: 5KW(雅马哈) 油箱容量: 25L 控制方式: 遥控+无线遥控(30米范围) 升降方式: 液压(剪叉式升降) 升降高度: 10m 重量: 750kg 外形尺寸: 1568x1525x1400mm

联系我们



400-6557-860



www.haowangte.com



注册地址: 常州市武进区常武中路18-50号5-1002室
工厂地址: 江苏省常州市武进区洛阳镇阳光路97号



PRODUCT

selection guide

产品选型手册

缔造完美品质 伸展无限未来

江苏浩旺特照明有限公司
JIANGSU HAOWANGTE ILLUMINATION CO.,LTD.

企业介绍 Company Information

江苏浩旺特照明有限公司成立于2012年, 拥有自己的独立品牌《浩旺特》, 曾用名苏州浩旺特照明有限公司, 2019年升为江苏浩旺特照明有限公司并迁移至江苏常州市, 地处江南、长江三角洲中心地带, 是长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城, 江苏长江经济带重要组成部分, 与苏州、无锡构成苏锡常都市圈。

江苏浩旺特照明有限公司是一家生产、制造、贸易为一体的成长型企业, 公司主要经营:照明灯具及配件、照明设备、防爆灯具、防爆电器、防爆配电箱、防爆防腐设备、防爆安防设备、防爆管件、防爆风机、配电开关控制设备、低压配电柜、自动化设备、开关、仪器仪表研发、制造、组装、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。


本公司产品主要致力于为煤炭行业、石油炼油厂、石化车间、加气站、酒厂、化纤车间、粉尘车间、管廊、纺织厂、造纸厂、冷库、电力发电厂、冶金车间、延线铁路维护及停靠站、船舶、体育馆和部队、公安、消防、水利应急抢险及大型化工企业等目标市场, 为其提供“简单可靠、节能环保”的照明产品和“物有所值、物超所值”的服务, 提供专业化的照明解决方案和一揽子的系统照明服务。



























研发生产 R&D Production



固定防爆类

<div></div> <div>额定功率: 10-30W 额定电压: 220V 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C 进线口螺纹: DN20 重量: 1.4Kg 外形尺寸: φ145×130mm 环境温度: -20℃~+40℃</div>	<div></div> <div>额定功率: 30-80W 额定电压: 220V 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C 进线口螺纹: DN20 重量: 3.5Kg 外形尺寸: φ225x190mm 环境温度: -20℃~+40℃</div>	<div></div> <div>额定功率: 30-80W 额定电压: 220V 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C 进线口螺纹: DN20 重量: 4.1Kg 外形尺寸: φ225x267mm 环境温度: -20℃~+40℃</div>	<div></div> <div>额定功率: 30-80W 额定电压: 220V 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C 进线口螺纹: DN20 重量: 3.7Kg 外形尺寸: φ296x277mm 环境温度: -20℃~+40℃</div>
<div></div> <div>额定功率: 30-80W 额定电压: 220V 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C 进线口螺纹: DN20 重量: 5.0Kg 外形尺寸: φ225x294mm 环境温度: -20℃~+40℃</div>	<div></div> <div>额定功率: 80-150W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.2Kg 外形尺寸: φ300x209mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 80-150W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.8Kg 外形尺寸: φ300x209mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 80-150W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.4Kg 外形尺寸: φ300x316mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 150-180W 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 9.8Kg 外形尺寸: φ378x242mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 150-200W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 9.5Kg 外形尺寸: φ378×242mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 180-280W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 9.5Kg 外形尺寸: φ415x215mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 180-280W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 10.6Kg 外形尺寸: φ440×325mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 30-80W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 3.8Kg 外形尺寸: 300x186x137mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 80-120W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdII BT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.8Kg 外形尺寸: 300x186x174mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 100-200W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 8.9Kg 外形尺寸: 324x276x174mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 200-280W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 12.5Kg 外形尺寸: 425x315x175mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 80-200W 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 10.5Kg 外形尺寸: 567X276X74mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 300-400W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 21Kg 外形尺寸: 552×323×190mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 300-560W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 28Kg 外形尺寸: 630x425x195mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1x16W 额定电压: 220V 防爆标志: Exd II BT6Gb/Ext d A21 IP66 T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 2.8Kg 外形尺寸: 1280x123x146mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 2x16W 额定电压: 220V 防爆标志: Exd II BT6Gb/Ext d A21 IP66 T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 5.4Kg 外形尺寸: 1280x202x146mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 20/30W 额定电压: 220V 防爆标志: ExnRIICT6Gc/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 1.7Kg 外形尺寸: 335x125x77mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 20/40/60W 额定电压: 220V 防爆标志: ExnRIICT6Gc/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 3.2Kg 外形尺寸: 635x125x77mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 80/100/120W 额定电压: 220V 防爆标志: ExnRIICT6Gc/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.2Kg 外形尺寸: 1143x125x77mm</div>

固定防爆类

<div></div> <div>额定功率: 2x3W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdII BT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 2.5Kg 外形尺寸: 230x260x85mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdII BT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 2.8Kg 外形尺寸: 350x193x79mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 10-50W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 2.3Kg 外形尺寸: φ198×152mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 50-100W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.8Kg 外形尺寸: φ253x185mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 100-140W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 5.9Kg 外形尺寸: φ323x189mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 10-60W 额定电压: 220V 防爆标志: ExnRIICT6Gc/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 1.8Kg 外形尺寸: φ190x187mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 60-80W 额定电压: 220V 防爆标志: ExnRIICT6Gc/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 2.5Kg 外形尺寸: φ230x230mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 80-120W 额定电压: 220V 防爆标志: ExnRIICT6Gc/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.0Kg 外形尺寸: φ268x240mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 10-60W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 9.8Kg 外形尺寸: φ211x149mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 60-80W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.2Kg 外形尺寸: φ254x231mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 80-120W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.2Kg 外形尺寸: φ276x228mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 50-100W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 3.0Kg 外形尺寸: 350x276X76mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 120-150W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.8Kg 外形尺寸: 375x320X76mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 150-180W 额定电压: 220V 防爆标志: ExdmbIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.7Kg 外形尺寸: 470x320X76mm</div>	<div></div> <div>型号: BXM(D)-支路数 额定电压: 220/380V 主回路额定电流: 60-250A 支路数: 4/6/8/12/K 防爆标志: Exdmb II CT6 Gb 防护等级: IP54 重量: 1.5Kg 外形尺寸: 190x100x60mm</div>	<div></div> <div>型号: OBZC(ZBZC) 额定电压: AC380V/220V 额定电流: ≤16A 引入装置: 1-G1/2压紧螺母式 防爆标志: Ex d e IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C 包含装置: 指示灯、控制按钮、接线端子</div>
<div></div> <div>额定功率: 2x3W 额定电压: 220V 防爆标志: Exd II BT6 Gb 防护等级: IP54 进线口螺纹: DN20 重量: 1.5Kg 外形尺寸: 190x100x60mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: 220V 防爆标志: Exd II BT6 Gb 防护等级: IP54 进线口螺纹: DN20 重量: 1.8Kg 外形尺寸: 270x223x146mm</div>	<div></div> <div>型号: BXM(D)-支路数 额定电压: 220/380V 主回路额定电流: 60-250A 支路数: 4/6/8/12/K 防爆标志: Exdmb II CT6 Gb 防护等级: IP54 重量: 1.5Kg 外形尺寸: 190x100x60mm</div>	<div></div> <div>型号: OBZC(ZBZC) 额定电压: AC380V/220V 额定电流: ≤16A 引入装置: 1-G1/2压紧螺母式 防爆标志: Ex d e IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C 包含装置: 指示灯、控制按钮、接线端子</div>
<div></div> <div>额定电压: AC220V/380V 额定电流: 10A 防爆标志: Exd II BT6 Gb 防护等级: IP65 执行标准: GB3836.1/2/3、GB12476.1/5 使用环境温度: -25℃~+80℃ 防护等级: IP65</div>	<div></div> <div>额定电压: AC220V/380V 防爆标志: Exd II CT6 Gb 防护等级: IP65 引入规格: G1/2、G3/4、G1、G1.5、G2 型号及规格: BHC 引入规格: G1/2、G3/4、G1、G1.5、G2 防护等级: IP65</div>	<div></div> <div>额定电压: AC220V/380V 防爆标志: Exd II CT6 Gb 防护等级: IP65 引入规格: G1/2、G3/4、G1、G1.5、G2 型号及规格: BHC 引入规格: G1/2、G3/4、G1、G1.5、G2 防护等级: IP65</div>	<div></div> <div>额定功率: 10W/40W 额定电压: AC220V 可定: 36V、24V、12V 防护等级: IP65 防腐等级: WF2 尺寸: 10W: φ170×230mm 40W: φ130×216mm 备注: 可定制智能型G155航空障碍灯</div>

LED三防类

<div></div> <div>额定功率: 10-60W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 环境温度: -20℃~40℃ 重量: 1.8Kg 外形尺寸: φ190x187mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 60-80W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 2.5Kg 外形尺寸: φ230x230mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 80-120W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.0Kg 外形尺寸: φ268x240mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 100-180/200-280W 电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.2/9.1Kg 外形尺寸: φ356x193/φ415x201mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 100-180/200-280W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.2/9.1Kg 外形尺寸: φ409x290/φ445x309mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 100-180/200-280W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.5/9.4Kg 外形尺寸: φ356x307/φ415x343mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 100-180/200-280W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 6.9/9.8Kg 外形尺寸: φ409x403/φ445x450mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 50-100W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 4.0Kg 外形尺寸: 360×267×50mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 120-150W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 5.8Kg 外形尺寸: 393×338×85mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 150-180W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 7.7Kg 外形尺寸: 495×338×85mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 300-360W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 15.4Kg 外形尺寸: 990×338×85mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 100W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 重量: 2.8Kg 外形尺寸: 341x130x95mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 200W 额定电压: 220V 防腐等级: IP66 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 重量: 4.9Kg 外形尺寸: 339x260x105mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 300W 额定电压: 220V 防腐等级: IP66 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 重量: 6.9Kg 外形尺寸: 339x391x106mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 400W 额定电压: 220V 防腐等级: IP66 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 重量: 11.2Kg 外形尺寸: 637x260x102mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 600W 额定电压: 220V 防腐等级: IP66 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 重量: 14.0Kg 外形尺寸: 637x395x102mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 50/100/150/200W 额定电压: 220V 防腐等级: IP65 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 环境温度: -20℃~+40℃ 重量: 2.0/3.6/5.4/6.7Kg 外形尺寸: 310x220x50/402x295x60mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 30/50/100/150/200W 电压: 220V 防腐等级: IP66 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 重量: 0.78/1.1/1.9/2.9/3.6Kg 外形尺寸: 185x175x35/220x210x45mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 50~100/150/200/300W 电压: 220V 防腐等级: IP54 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 环境温度: -20℃~+40℃ 重量: 2.0/2.5/3.2/4.4Kg 外形尺寸: φ410x300/φ410x360mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 50~100/150/200/300W 电压: 220V 防腐等级: IP54 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 环境温度: -20℃~+40℃ 重量: 2.0/2.5/3.2/4.4Kg 外形尺寸: φ410x300/φ410x360mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 96/160-200W 额定电压: 220V 防腐等级: WF2 防护等级: IP66 进线口螺纹: DN20 环境温度: -20℃~+40℃ 重量: 5.0/6.6Kg 外形尺寸: φ237x165mm/φ343x170mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 8-24W 额定电压: AC220V 防腐等级: IP65 防护等级: F2 进线口螺纹: DN20 重量: 1.8Kg 外形尺寸: 610x259x89mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1x8/2x8/1x16/2x16W 电压: 220V 防腐等级: IP54 防护等级: WF2 材质: ABS塑料外壳 聚碳酸酯透明罩 重量: 1.8/2.0/2.3/2.8Kg 外形尺寸: 610x259x89mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 60/80-100/120/150-180W 额定电压: 220V 防腐等级: IP65 防护等级: WF2 进线口螺纹: DN20 环境温度: -20℃~+40℃ 重量: 4.8/6.5Kg 外形尺寸: 713x318x98mm</div>

移动类

<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: DC6V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb 工作时间: 强光>11h、工作光>22h 重量: 950g 外形尺寸: 105×53×153mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb 工作时间: 强光>8h、工作光>16h 重量: 88g 外形尺寸: 80x63x57mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb 工作时间: 6-12h 重量: 115g 外形尺寸: 90x62x65mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb 工作时间: 强光>4h、工作光>8h 重量: 170g 外形尺寸: 60x65x60mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: 220V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb 工作时间: 6-12h 重量: 370g 外形尺寸: 96x68x33mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: 220V 防护等级: IP66 防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb 重量: 115g 工作时间: 强光>8h、工作光>16h、频闪>24h 外形尺寸: 87x75x52mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP68 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 重量: 176g 工作时间: 强光>8h、工作光>16h、警示光>24h 外形尺寸: φ34x150mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 重量: 194g 工作时间: 强光>8h、工作光>16h、警示光>24h 外形尺寸: φ35x155mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 重量: 185g 工作时间: 强光>8h、工作光>16h、警示光>24h 外形尺寸: φ35x160mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP68 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 重量: 360g 工作时间: 强光>8h、工作光>16h、警示光>24h 外形尺寸: φ40x215mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 1/3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 重量: 120g 工作时间: 强光>8h、工作光>16h、警示光>24h 外形尺寸: φ28x136mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 重量: 194g 工作时间: 工作光>6h、快闪>12h 重量: 88g 外形尺寸: φ23x117mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 2x3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex d ib IIC T4 Gb 工作时间: 工作光>16h、强光>12h 重量: 250g 外形尺寸: φ48x170mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 工作时间: 强光>8h、工作光>16h 重量: 260g 外形尺寸: φ54x191mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 10W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 工作时间: 工作光>8h、快闪>16h 重量: 250g 外形尺寸: φ48x170mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 5W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 重量: 197g 工作时间: 强光>8h、工作光>16h、警示光>24h 外形尺寸: φ38x160mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 5W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 工作时间: 工作光>8h、快闪>16h 重量: 297g 外形尺寸: φ48x200mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 5W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 工作时间: 工作光>10h、快闪>20h 重量: 516g 尾部带磁力/尾部带折叠 外形尺寸: φ50x255mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T4 Gb 工作时间: 强光>9h、工作光>12h 重量: 310g 外形尺寸: 180x54x58mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 3x3/3x4W 额定电压: DC12V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d ib IIC T6 Gb 工作时间: 强光>12h、强光>6h、频闪>24h 重量: 871g 外形尺寸: φ69x161mm</div>
<div></div> <div>额定功率: 2x12W/12W 额定电压: DC22.2V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex ia IIC T6 Gb 重量: 1150g 工作时间: 工作光>10h、强光>5h 警示灯工作光(单/双侧):>16h/>8h(红蓝警示) 外形尺寸: φ73x183mm 聚/泛光/尾部带磁力</div>	<div></div> <div>额定功率: 3x3W 额定电压: DC6V 防护等级: IP67 防爆标志: Ex d IIC T6 工作时间: 强光>6h、工作光>12h、频闪>20h 重量: 730g 外形尺寸: φ102x175mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 5W 额定电压: DC3.7V 防护等级: IP65 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb 工作时间: 强光>16h、弱光>20h 重量: 284g 外形尺寸: φ75x165mm</div>	<div></div> <div>额定功率: 12W 额定电压: DC11.1V 防护等级: IP66 防爆标志: Ex d IIC T6 工作时间: 强光>10h、工作光>24h 重量: 1800g 外形尺寸: 171x155x21mm</div>